

運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置試験

1. 総則

運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置試験の実施にあたっては、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）別添「運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の技術基準」の規定及び本規定によるものとする。

2. 試験記録及び成績

試験記録及び成績は、付表の様式に記入する。

なお、付表の様式は日本語又は英語のどちらか一方とすることができる。

2.1 当該試験時において該当しない箇所には斜線を引くこと。

2.2 記入欄は、順序配列を変えない範囲で伸縮することができ、必要に応じて追加してもよい。

付表
Attached Table

運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置の試験記録及び成績
Warning Device to Give Warning Signal in Event of Non-Use of Driver's Seat Belt
Test Data Record Form

試験期日 Test date	年 Y.	月 M.	日 D.	試験場所 Test Site	試験担当者 Tested by
1. 試験自動車 Test vehicle					
車名・型式 (類別) Make and Type (variant)		車台番号 Chassis No.			
初期警報の適用要件 Applicable requirement for initial warning	5. 1. 1 の要件 Requirement for 5.1.1	5. 1. 2 の要件 Requirement for 5.1.2	5. 1. 3 の要件 Requirement for 5.1.3		
走行時警報の設定 Setting for warning while driving	3. 6. 1 の設定 Setting for 3.6.1	3. 6. 2 の設定 Setting for 3.6.2	3. 6. 3 の設定 Setting for 3.6.3		
2. 試験成績 Test results					
2.1 初期警報 Initial warning					
(1) 警報装置の表示 Display of warning device					
① 視認性 (明るさ、位置) Visibility (Brightness, Position)				適	否
② 他の警報 (他の座席ベルトに係るものを除く。) との判別 Discrimination from other warning devices (except those concerned with other seat belts)				適	否
③ 点灯、点滅又は画面の表示の別 Classification as glowing lamp, flashing lamp, or screen display	点灯 Glowing lamp	点滅 Flashing lamp	画面表示 Screen display		
④ 灯光の色 Color of Light				適	否
⑤ 作動時間 非装着時 (装着するまで・4秒以上・60秒以上) Duration of Unfastened (Until fastened/In excess of 4sec/In excess of 60sec)				適	否
装着時 (8秒以下) Operation Fastened (Not exceeding 8sec)				適	否
(2) 警報装置の警報音 Warning sound of warning device					
① 連続音又は断続音の別 Classification as either continuous	連続音 Continuous sound	断続音 Intermittent sound			
② 警報音の大きさ (アイドル運転時における運転者席における確認) Loudness of warning sound (Confirmation at driver's seat while engine is idling)				適	否
③ 作動時間 非装着時 (4秒以上・4秒以上8秒以下) Duration of operation Unfastened (In excess of 4sec/4to8sec)				適	否
装着時 (警報しない) Fastened (No warning)				適	否
2.2 走行時警報 (専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以下のものみに適用) Warning while driving (Applied only to motor vehicles used exclusively for carriage of passengers with a riding capacity of less than 10 persons)					
(1) 警報装置の表示 Display of warning device					
① 視認性 (明るさ、位置) Visibility (Brightness, Position)				適	否
② 他の警報 (他の座席ベルトに係るものを除く。) との判別 Discrimination from other warning devices (except those concerned with other seat belts)				適	否
③ 点灯、点滅又は画面の表示の別 Classification as glowing lamp, flashing lamp, or screen display	点灯 Glowing lamp	点滅 Flashing lamp	画面表示 Screen display		

Classification as glowing lamp, flashing lamp, or screen display	Glowing lamp	Flashing lamp	Screen display
④ 灯光の色 Color of Light			適 ・ 否 Pass Fail
⑤ 作動時間 (30 秒以上 但し、3 秒を超える休止時間を除く) Duration of operation (In excess of 30sec except a pause exceeding 3sec)			適 ・ 否 Pass Fail
(2) 警報装置の警報音 Warning sound of warning device			
① 連続音又は断続音の別 Classification as either continuous or intermittent sound	連続音	・	断続音 Continuous sound Intermittent sound
② 警報音の大きさ (25km/h 走行時における運転者席における確認) Loudness of warning sound (Confirmation at driver's seat when driving at 25km/h)			適 ・ 否 Pass Fail
③ 走行時警報開始の設定 Setting for warning activation	25km/h 以下 Not exceeding 25km/h	・	60 秒以下 Not exceeding 60sec
④ 作動時間 (30 秒以上 但し、3 秒を超える休止時間を除く) Duration of operation (In excess of 30sec except a pause exceeding 3sec)		・	500m 以下 Not exceeding 500m

備考

Remarks
