

後面衝突時における燃料漏れ防止試験（協定規則第 153 号）

1. 総則

燃料タンク及び配管の燃料漏れ防止の試験の実施にあたっては、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）に定める「協定規則第 153 号の技術的な要件」の規定及び本規定によるものとする。

2. 測定等の取扱い

2.1. 試験自動車重量

小数第 1 位を四捨五入し、整数位までとする。

2.2. 燃料タンクの容量

タンク毎の容量を「+」の記号を間に入れ記入する。

記入値は小数第1位以下を切り捨て整数位までとする。ただし、容量が10L未満のものにあつては小数第2位以下を切り捨て小数第1位までとする。

2.3. 衝突速度

小数第2位を四捨五入し、小数第1位までとする。

2.4. 中心ずれ

小数第 1 位を四捨五入し、整数位までとする。

2.5. 代用液体の性状

小数第 2 位を四捨五入し、小数第 1 位までとする。

2.6. 燃料漏れ量

小数第 1 位を四捨五入し、整数位までとする。

3. 試験記録及び成績

試験記録及び成績は、該当する付表の様式に記入する。

なお、付表の様式は日本語又は英語のどちらか一方とすることができる。

3.1. 当該試験時において該当しない箇所には斜線を引くこと。

3.2. 記入欄は、順序配列を変えない範囲で伸縮することができ、必要に応じて追加してもよい。

付表
Attached Table

後面衝突時における燃料漏れの試験記録及び成績

Fuel leakage in rear collision Test Record Form

協定規則第153号

Regulation No.153 of the 1958 Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe

試験期日 : 年 月 日 試験担当者 :
Test date : Y. M. D. Tested by :

試験場所 :
Test site :

1. 試験自動車

Test Vehicle

車名 :
Make :

型式 : 類別 :
Type : Variant :

車台番号 :
Chassis No. :

原動機の型式 内燃機関 : 電動機 :
Type of Engine Internal combustion engine : Motor :

燃料の種類 :
Kind of fuel :

燃料タンクの容量 : L
Capacity of fuel tank :

主電池(駆動用蓄電池) 種類 : 型式 :
Main battery (Propulsion battery) Kind : Type :

充電装置形式 :
Type of charge :

試験自動車重量 : kg
Test vehicle weight :

改訂番号 : 補足改訂番号 :
Series No. : Supplement No. :

2. 試験成績

Test results

附則3 後面衝突テスト

Annex 3 rear-end impact test

(1) 衝突速度 : km/h
Collision speed :

(2) ずれ量 : mm
Deviation from impact point :

使用した代用液体 名称 :
Substitute fluid used Nomenclature :
粘性 :
Viscosity :
比重 :
Specific gravity :

備考

Remarks
